

حمام یخچالدار-Refrigerated gas asphalt bath

از این دستگاه جهت هم دمایی نمونه های قیر و آسفالتی استفاده می گردد. در این دستگاه از سیستم کمپرسور سر کننده جهت پایین آوردن دما و از المنت جهت بالا بردن دمای آب مخزن ، استفاده شده است.

+5...+100 °C	رنج دمایی
±0.1 °C	دقت دما
12 Liter	حجم مخزن
25 Kg	وزن دستگاه
40x60x55 Cm	ابعاد دستگاه
25x40x10 Cm	ابعاد مخزن
Toch Screen 5"	نمایشگر
Stanless Steel	جنس مخزن
OK	سیستم سیرکولاسیون داخلی
OK	سیستم سیرکولاسیون خارجی

احتیاط : به هیچ عنوان دستگاه بدون آب روشن نگردد

دستورالعمل استفاده از دستگاه :

مخزن دستگاه را از آب مقطر یا آب همراه با ضد یخ پر کنید . به طوری که حدودا ۴سانتیمتر از سطح بالایی دستگاه فاصله داشته باشد. دوشاخه برق دستگاه را به پریز برق متصل کنید . توجه داشته باشید که بهتر است سیستم ارت روی پریز برق داشته باشید . دستگاه دارای یک نمایشگر لمسی رنگی ۳/۵اینچ میباشد . بعد از روشن کردن دستگاه در حالت آماده بکار قرار میگیرد. روی نمایشگر دکمه setting را فشار داده دمای مورد نظر را انتخاب کنید وارد منوی اصلی شوید دکمه START را به مدت ۳ ثانیه جهت روشن کردن سیستم فشار دهید. دستگاه بعد از روشن شدن شروع به آماده سازی دمای مورد نظر میکند. برای غیر فعال سازی میتوانید دکمه STOP را ۳ ثانیه بفشارید.



AS220-1