

دستگاه نفوذ نا پذیری آب در بتن - Water impermeability Tester



EN12390/8-EN12364

مقدار عمق نفوذ آب در بتن بر اساس زمان و فشار معین توسط این دستگاه سنجیده می شود.

نمونه قالب $200 \times 200 \times 120 \text{ mm}$ درون محفظه تحت فشار تا 10 bar (طبق استاندارد) قرار گرفته و میزان آب وارد شده از روی سیلندر مدرج 200 cc سی قابل اندازه گیری می باشد.



CO952

کد کالا	لوازم و متعلقات یدکی (Accessory)
	کمپرسور هوا 50 لیتری
	قالب فلزی $200 \times 200 \times 120 \text{ mm}$
	سیلندر مدرج 200 cc
	سل مخزن آب پلکسی گلاس

شرح (description)	مدل (Model)	
دستگاه نفوذ نا پذیری آب در بتن برای سه نمونه Water Impermeability Tester	CO950	دارای گیج آنالوگ 10 سانتیمتری 16 بار - دارای ریگلاتور تنظیم فشار باد - مناسب برای اندازه گیری نفوذ آب در بتن برای سه نمونه بصورت همزمان
دستگاه نفوذ نا پذیری آب در بتن برای شش نمونه Water Impermeability Tester	CO952	دارای گیج آنالوگ 10 سانتیمتر 16 بار - دارای ریگلاتور تنظیم فشار باد - مناسب برای اندازه گیری نفوذ آب در بتن برای شش نمونه بصورت همزمان