

دستگاه نقطه اشتعال به روش تگ باز -

Flash Point of Cutback Asphalt With Tag Open-Cup Apparatu

ASTM D1310-ISIRI112860

دستگاه آزمایش نقطه اشتعال قیر به روش تگ

این دستگاه جهت اندازه گیری نقطه اشتعال قیر های محلول با نقطه اشتعال کمتر از ۹۳ درجه سانتیگراد با استفاده از ظرف رو باز تگ مورد استفاده قرار میگیرد.



- ✓ بدنه از جنس ورق فلزی و با پوشش رنگ الکترواستاتیک
- ✓ هیتر با قدرت دمایی بالا تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد
- ✓ نمایشگر دیجیتال دما با دقت ۱ درجه سانتیگراد
- ✓ پیاله شیشه ای طبق استاندارد
- ✓ قابلیت تنظیم سرعت افزایش دما
- ✓ نازل شعله دستی و ساده
- ✓ نگهدارنده ترمومتر دیجیتال و ترمومتر شیشه ای
- ✓ وزن دستگاه : ۷ کیلوگرم
- ✓ ابعاد دستگاه : ۴۰*۳۵*۳۰ سانتیمتر

WWW.SARVAZMA.IR

آدرس : تهران چهاردانگه شهرک صنعتی چهاردانگه خیابان اول فلز تراش (۱۷/۵) پلاک ۲۵

تلفکس : ۰۲۱۵۵۲۵۷۴۷۵ - ۰۲۱۵۵۲۵۷۴۷۴