



این دستگاه جهت آزمایش ویسکوزیته کینماتیک مواد روغنی و قیرها مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات فنی دستگاه تک مخزنه :

قابلیت انجام آزمایش در محدوده دمایی $+20$ درجه سانتیگراد تا $+170$ درجه سانتیگراد

حساسیت 0.1 درجه سانتیگراد

با کنترل کننده الکترونیک دما هوشمند

دارای کنترلر دمایی ساخت کشور کره

سیستم کنترلر دمایی PID

دارای فن سیرکولاسیون حمام DC

دارای سیستم کنترل سرعت موتور

دارای المنت ایتالیایی 750 وات

ولتاژ: $240/220$ ولت - $60/50$ هرتز

دارای چهار محفظه آزمایش همزمان برای چهار نمونه

جنس بدنه از ورق رنگ شده (الکترواستاتیک)

صفحه نشیمنگاه محفظه از جنس استیل

ابعاد تک مخزنه: $32*32*52$

حجم مخزن پارافین: 10 لیتر

وزن: 18 کیلو گرم



BI151

با توجه به اینکه آزمایش ویسکوزیته کینماتیک در دماهای مختلف انجام میشود ، این دستگاه قادر به ایجاد دو دمای مستقل در سیستم میکند و در تسریع انجام آزمایش میسر میباشد، ضمناً مشخصات فنی دستگاه مشابه دستگاه تک مخزنه میباشد.



BI152

WWW.SARVAZMA.IR

آدرس : تهران چهاردانگه شهرک صنعتی چهاردانگه خیابان اول فلزشا (۱۷/۵) پلاک ۲۵

تلفکس : ۰۲۱۵۵۲۵۷۴۷۵ - ۰۲۱۵۵۲۵۷۴۷۴