



آزمایش نفوذ قیر :

این آزمایش برای تعیین سختی نسبی قیرهای خالص و قیرهای دمیده به کار میرود . طبق تعریف ، درجه نفوذ یک قیر مقدار طولی (برحسب دهم میلیمتر) است که سوزن استاندارد با شکل معین در مدت زمان ۵ ثانیه تحت اثر یک وزنه ۱۰۰ گرمی در قیر مورد آزمایش که در درجه حرارت ۲۵ درجه سانتیگراد است فرو میرود.



مشخصات فنی دستگاه نفوذ قیر دیجیتالی :

- ✓ سیستم جدید و نمایشگر یکپارچه میکروکنترلی
- ✓ مکانیزم حرکتی (بالا و پایین) بصورت الکترونیکی
- ✓ مجهز به سیستم slow جهت نزدیک کردن سوزن به نمونه با دقت بیشتر
- ✓ نمایش مقدار نفوذ با دقت ۰,۰۱ میلی متر
- ✓ سنسور تشخیص مقدار نفوذ اتوماتیک ساخت ترکیه (جدید)
- ✓ جنس پلانجر کرم سخت سنگ خورده
- ✓ لامپ LED ۳ وات هوشمند
- ✓ محاسبه و نمایش مقدار عددی نفوذ (Pen)
- ✓ سیستم رها شدن سوزن توسط بوبین الکترونیکی
- ✓ وزن ۱۵ کیلوگرم
- ✓ ابعاد ۶۰*۴۰*۲۸ سانتیمتر