



دستگاه درجه نفوذ قیر دیجیتال اتوماتیک - Bitumen Auto Digital Penetrometer

ASTM D5 – EN1426

میزان نفوذ سوزن استاندارد با وزن مشخص و همچنین دما و زمان معین به داخل نمونه را توسط این دستگاه اندازه گیری می کنند.

طبق تعریف درجه نفوذ یک قیر مقدار طولی (برحسب دهم میلیمتر) است که سوزن استاندارد با شكا معین در مدت زمان ۵ ثانیه تحت اثر یک وزنه ۱۰۰ گرمی در قیر مورد آزمایش که در درجه حرارت ۲۵ درجه سانتیگراد است فرو میرود.

مشخصات فنی دستگاه :



- نمایشگر تاج اسکرین ۵ اینچ رنگی و لمسی
- مکانیزم بالابر برقی
- مجهز به دکمه slow برای لمس نمونه با دقت بیشتر
- نمایش مقدار نفوذ با دقت ۰,۰۱ میلی متر
- سنسور تشخیص مقدار نفوذ اتوماتیک (جدید)
- محاسبه و نمایش مقدار عددی نفوذ
- سیستم رها شدن سوزن توسط بوبین الکتریکی

www.SARVAZMACO.IR

WWW.SARVAZMA.IR

آدرس : تهران چهاردانه شهرک صنعتی چهاردانه خیابان اول فلز تراش (۱۷/۵) پلاک ۲۵

تلفکس : ۰۲۱۵۵۲۵۷۴۷۵ - ۰۲۱۵۵۲۵۷۴۷۴